



PTC115+

雙鏡頭自動追蹤攝影機



讓追蹤更精準・操作更輕鬆



USB 隨插隨用，連線彈指間

全新推出採用標準 UVC 和 UAC 的 USB 接孔，連接電腦一插即用超便利。使用者不僅可使用 PTC115+ 視訊連線，還可搭配市面上所有串流或廣播軟體隨時 on air! 趕緊搭配 AVer CaptureShare 軟體來體驗強大的追蹤效能吧！

15倍光學變焦



15 倍光學變焦

PTC115+ 搭載強大的 15 倍光學變焦 PTZ 鏡頭，可隨心移動拍攝角度與範圍，抓住不同的視野。優異的自動對焦技術提供精準的臉部與動作追蹤，可精確地跟隨講者，Full HD 1080p 高清 60fps 即時影像，讓每一片刻更臻完美。



無須穿戴式裝置

PTC115+ 內建自主研發的精密演算法可聰明地偵測講者臉部與動作，並流暢不間斷地追蹤移動的講者，無須穿戴任何配件和使用額外的設備，就可擁有高品質影像。老師可免除穿戴累贅、充電安全疑慮等問題，學校也可省下購買與維護成本，讓老師的教學更自在。



雙鏡頭超廣視角

採用 PTZ 鏡頭與 120 度超廣角的雙鏡頭設計，PTC115+ 可同時追蹤講者與拍攝全景教室。內建 PIP 子母畫面功能，顯示器不僅可呈現不同訊號來源的內容，老師還可自行調整視窗比例，完整掌握教學的每一刻，不錯過任何學生的學習歷程。



15 倍光學變焦



120° 超廣角鏡頭




廣域追蹤模式



多人偵測功能




USB/IP/HDMI/
3G-SDI 輸出



廣域追蹤模式

PTC115+ 搭載獨家自動追蹤精密演算法，廣域追蹤模式可自動追蹤四處移動的講者，即使至台下與觀眾互動，也能準確鎖定，不必擔心其他移動及遮蔽物體干擾。極高的追蹤精準度，適用於階梯教室與演講廳，讓您掌握所有精采瞬間。



多人偵測功能

PTC115+ 擁有領先業界的多人偵測功能，再多人都可清晰追焦。當影像設定範圍同時有 2 人以上入鏡，PTC115+ 仍可準確偵測與辨識，讓課堂中的分組報告、問答競賽、互動表演等絕不漏拍。只要一台 PTC115+ 便可滿足各種教學情境的拍攝，靈活地反應老師教學與學生學習的需求，完整錄製課程內容與教學細節。

產品規格

PTZ 鏡頭		AI 自動追蹤功能	
感光元件	1/2.8" 1080p 低照度 CMOS	追蹤模式	廣域
有效像素	2 百萬	網頁管理介面	
影像輸出解析度	自動、1080p/60、1080p/50、1080p/30、1080i/60、1080i/50、720p/60	即時影像預覽	有
最低照度	0.47 Lux (IRE50, F1.6, 60fps) ; 0.23 Lux (IRE50, F1.6, 30fps)	攝影機 PTZ 控制	左右、上下、縮放、對焦、預設拍攝點控制
信噪比	> 50 dB	攝影機影像調校	曝光、白平衡、影像畫質
亮度增益	自動、手動	網路設定功能	DHCP、IP Address、Gateway、Subnet Mask、DNS
水平解析度	中央 900 TVL、周圍 600 TVL	硬體 & 環境	
電子快門	1/5 秒 ~ 1/32,000 秒	電源變壓器	AC 110 - 220V 轉 DC 12V/5A
曝光	自動、手動、快門優先、光圈優先	耗電	24W
白平衡	自動、手動	乙太網路供電 (PoE)	PoE+
光學變焦	15X	產品尺寸 (寬 x 高 x 深)	20.2 x 17.8 x 21.0 公分
數位變焦	12X	淨重	1.75 (±0.1) 公斤
無損變焦 (Sensor Zoom)	1X	應用場域	室內
視野	對角線視角 (DFOV) : 73° (廣角端) ~ 4.9° (望遠端)	Tally 指示燈	N/A
	水平視角 (HFOV) : 65° (廣角端) ~ 4.3° (望遠端)	安全鎖	Kensington 安全鎖
	垂直視角 (VFOV) : 38° (廣角端) ~ 2.4° (望遠端)	遙控器	紅外線感應
鏡頭焦距	f = 4.3 mm (廣角端) ~ 64.5 mm (望遠端)	操作溫濕度	溫度範圍 : 0°C ~ +40°C 濕度範圍 : 20% ~ 80%
光圈	F = 1.6 (廣角端) ~ 4.2 (望遠端)	儲存溫濕度	溫度範圍 : -20°C ~ +60°C 濕度範圍 : 20% ~ 95%
最小對焦距離	0.1 m (廣角端) 、1.2 m (望遠端)	網路串流	
可轉動角度	左右 : ±175°、上下 : +90°/-30°	最高解析度	1080p 60fps (雙影像串流)
轉動速度	左右 : 2° ~ 50° / 秒、上下 : 2° ~ 50° / 秒	視訊串流壓縮格式	H.264、MJPEG
預設拍攝點移動速度	左右 : 160° / 秒、上下 : 160° / 秒	最大幀率	1080p 60fps (雙影像串流)
預設拍攝點數量	10 (透過遙控器設定)、256 (透過 RS-232 設定)	串流傳輸率控制	CBR
攝影機控制 - 介面	RS-232 (DIN8)、IP	串流傳輸率範圍	512 Kbps ~ 6 Mbps
攝影機控制 - 協定	VISCA (RS-232 / IP)、PELCO-D / PELCO-P (RS-232)、CGI (IP)	網路介面	10/100/1000 Base-T
影像處理	降噪	多碼流輸出	3 (RTSP x 2、Web Page x 1) ; 最高解析度 1080p 60fps
頻率	自動、50 Hz、60 Hz		IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、 HTTP、DHCP、RTP / RTCP、RTSP、RTMP、 VISCA Over IP、ONVIF
廣角鏡頭 (全景)		USB	
感光元件	1/2.8" 低照度 CMOS	連接埠	USB 2.0
有效像素	2 百萬	影像格式	MJPEG、YUY2
影像輸出解析度	自動、1080p/60、1080p/30、720p/60	最高影像解析度	1080p
鏡頭焦距	2.12 mm	USB 影片類別 (UVC)	UVC 1.1
曝光	自動	USB 音頻類別 (UAC)	UAC 1.0
白平衡	自動	軟體工具	
視野	對角線視角 (DFOV) : 120°	攝影機網址搜尋程式	支援 Windows® 7 或以上
	水平視角 (HFOV) : 110°	PTZ Management	支援 Windows® 7 或以上
	垂直視角 (VFOV) : 74°	PTZ Control Panel	支援 iPadOS® 11 或以上
音訊		CaptureShare	支援 Windows® 7 或以上、macOS® 10.14 或以上
聲道	單聲道 (RTSP)、雙聲道 (HDMI / UAC)	保固	
編碼器	AAC-LC (48K)、G.711 (8K)	攝影機	3 年
取樣頻率	48 / 8 KHz	配件	1 年
介面		包裝內容	
視訊輸出	USB、IP、HDMI、3G-SDI	遙控器、電源線與變壓器、快速安裝手冊	
音訊輸出	USB、IP、HDMI		
音訊輸入	Line in		
選配			
AVer CL01 PTZ 攝影機控制器、L 型壁掛架、D 型壁掛架			

* 產品規格若有變更，恕不另行通知。

產品介面

正面



背面



經銷商

AVer
版權所有 ©2021 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有